



Herstellerbescheinigung

Der Hersteller: Ulrich Brunner GmbH
 Zellhuber Ring 17-18
 D-84307 Eggenfelden
 Tel. +49(0)8721/771-0
 info@brunner.de

erklärt hiermit, dass die in der Tabelle aufgeführten Feuerstätten den Anforderungen der genannten Normen und den jeweiligen Emissionsvorgaben der Gesetzgeber entsprechen.

Die folgenden harmonisierten Normen wurden angewandt:

- EN 13229 (Heizeinsätze/Kamineinsätze)
- EN 13240 (Kaminöfen)
- EN 12815 (Herde)
- EN 15250 (Speicherfeuerstätten)
- EN 613 (Gaskamine)

Für den Nachweis der Anforderungen der 1.BImSchV steht im Internet die Feuerstättendatenbank des HKI zur Verfügung www.zert.hki-online.de. Diese ist vom Gesetzgeber (Umweltbundesamt) anerkannt.

Ein Dokument mit Prüfsiegel der jeweiligen Prüfstelle - weder direkt vom Hersteller übergeben, noch in der HKI-Datenbank - ist nicht notwendig.

Eggenfelden, den 19.5.2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dipl.-Phys. Klaus Leihkamm".

Dipl.-Phys. Klaus Leihkamm

Die einzelnen Prüfnormen und Anforderungen

Land	Prüfung	Grenzwerte					
		CO (mg/Nm³)	NOx (g/m³)	Staub (mg/Nm³)	OGC/Corg (mg/Nm³)	Wirkungsgrad	
EU	EN 13229 (Heizeinsätze/Kamineinsätze)	1% = 12500	-	-	-	75%	
	EN 13240 (Kaminöfen)	1% = 12500	-	-	-	50%	
	EN 15250 (Speicherfeuerstätten)	0,3% = 3750	-	-	-	70%	
	EN 12815 (Herde)	1% = 12500	-	-	-	60%	
	EN 613 (Gaskamine, Klasse 5)	0,1% = 1250	100 ⁵⁾	-	-	82%	
Deutschland	Wärmegesetz Baden-Württemberg	1500	-	75	-	80%	
	1.BImSchV Stufe 1 ³⁾ <i>(Neuanlagen ab 22.3.2010)</i>	Kachelofeneinsätze (EN 13229)	2000	-	75	-	80%
		Kamineinsätze (EN 13229)	2000	-	75	-	75%
		Kaminöfen (EN 13240)	2000	-	75	-	73%
		Speicherfeuerstätten (EN15250)	2000	-	75	-	75%
		Heizungsherde (EN 12815)	3500	-	75	-	75%
	1.BImSchV Stufe 2 <i>(Neuanlagen ab 1.1.2015)</i>	Kachelofeneinsätze (EN 13229)	1250	-	40	-	80%
		Kamineinsätze (EN 13229)	1250	-	40	-	75%
		Kaminöfen (EN 13240)	1250	-	40	-	73%
		Speicherfeuerstätten (EN15250)	1250	-	40	-	75%
		Heizungsherde (EN 12815)	1500	-	40	-	75%
	<i>München (Neuanlagen ab 1.1.2015)</i>	Kamine, Kachelöfen	1.BImSchV Stufe 2	0,2	1.BImSchV Stufe 2	-	1.BImSchV Stufe 2
		Herde, Heizungsherde	1.BImSchV Stufe 2	0,2	1.BImSchV Stufe 2	-	1.BImSchV Stufe 2
Österreich	Art. 15a BVG feste Brennstoffe	1100 ¹⁾	150 ¹⁾	60 ¹⁾	80 ¹⁾	78%	
	Art. 15a BVG gasförmige Brennstoffe	20 / 35 ¹⁾	30 / 40 ¹⁾	-	-	81% / 84%	
	Art. 15a BVG (2015) feste Brennstoffe ⁴⁾	1100 ¹⁾	150 ¹⁾	35 ¹⁾	50 ¹⁾	80%	
	UZ 37	700 ¹⁾	120 ¹⁾	30 ¹⁾	50 ¹⁾	80%	
Schweiz	Luftreinhalteverordnung LRV (ab 1.1.2011)	1500	-	75	-	-	
Norwegen	NS 3059	-	-	10 g/kg ²⁾	-	-	

¹⁾ bezogen auf den Heizwert des Brennstoffs mg/MJ (in Österreich als Einheit gefordert);
bei gasförmigen Brennstoffen Angaben zu Erdgas / Flüssiggas

²⁾ bezogen auf die Brennstoffmenge trockenes Holz (in Norwegen als Einheit gefordert)

³⁾ Grenzwert identisch mit Zertifikat DINplus

⁴⁾ Land Salzburg und Steiermark (feste Brennstoffe, Befüllung per Hand)

⁵⁾ Grenzwert in mg/kWh für Gaskamine der NOx-Klassifikation 5 (höchste Anforderung)

BRUNNER-Heizeinsätze – Aktuelles Lieferprogramm

BRUNNER-Heizeinsätze Typ	erfüllte Norm bzw. Brennstoffverordnung						
	EN	BlmSchV Stufe 1	BlmSchV Stufe 2	München	Wärmegesetz Baden-Württemberg ³⁾	15a (2015) Österreich	UZ 37 Österreich
Kachelofenheizeinsätze							
HKD 2.2k	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HKD 2.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HKD 2.2 Tunnel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HKD 2.2 XL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HKD 2.2 XL Tunnel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HKD 2.6k	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HKD 2.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HKD 4.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HKD 5.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HKD 6.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KKE 33	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WF 33	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾
WF 50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾
Ortrand E 3020.61 ²⁾	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Ortrand E 4020.61 ²⁾	✓	✓	✓	✓	✓	-	-

¹⁾ zur Prüfung angemeldet ²⁾ Brennstoff Braunkohle ³⁾ Wärmegesetz Baden-Württemberg fordert Wirkungsgrad ≥80% bei Sanierung der Heizungsanlage

BRUNNER-Heizeinsätze – Aktuelles Lieferprogramm

BRUNNER-Grundofeneinsätze Typ	erfüllte Norm bzw. Brennstoffverordnung						
	EN	BlmSchV Stufe 1	BlmSchV Stufe 2	München	Wärmegesetz Baden-Württemberg ³⁾	15a (2015) Österreich	UZ 37 Österreich
Grundofeneuerräume⁶⁾							
GOT HKD 6.1 mit GOF 37x37	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GOT HKD 5.1/12 mit GOF 37x37	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GOT HKD 5.1/20 mit GOF 37x57	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GOT HKD 5.1/20 mit GOF 57x37	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GOT 44/55 f/r mit GOF 57x37	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GOT 44/55 f/r mit GOF 57x57	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GOT 38/86 mit GOF 86x42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GOT 51/55 mit GOF 55x42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GOT 51/67 mit GOF 66x42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GOT 52/37 mit GOF 37x42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GOT 57/67 mit GOF 66x42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GOT 45/101 mit GOF 99x42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GOT 38/86 mit GOF Tunnel 86x36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GOT 45/101 mit GOF Tunnel 99x36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GOT 51/55 mit GOF Tunnel 55x36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GOT 51/67 mit GOF Tunnel 66x36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GOT 52/37 mit GOF Tunnel 37x36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GOT 57/67 mit GOF Tunnel 66x36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GOT Eck 38/86/36 mit GOF 64x35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GOT Eck 51/52/52 mit GOF 35x35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GOT Eck 45/67/44 mit GOF 50x35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GOT Eck 45/101/40 mit GOF 80x35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GOT Eck 57/67/44 mit GOF 50x35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹⁾ zur Prüfung angemeldet

³⁾ Wärmegesetz Baden-Württemberg fordert Wirkungsgrad ≥80% bei Sanierung der Heizungsanlage.

⁶⁾ geprüft in Anlehnung an EN 15250

BRUNNER-Heizeinsätze – Aktuelles Lieferprogramm

BRUNNER-Heizeinsatz Typ	erfüllte Norm bzw. Brennstoffverordnung						
	EN	BlmSchV Stufe 1	BlmSchV Stufe 2	München	Wärmegesetz Baden-Württemberg ³⁾	UZ 37 Österreich	LRV Schweiz
Wasserführende Heizeinsätze							
Kamin-Kessel 62/76	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Architektur-Kamin 38/86 mit Kesselaufsatz	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)
Kompakt-Kamin mit Kesselmodul	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Architektur-Kamin Tunnel 38/86 Kesselaufsatz	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)
Stil-Kamin 51/67 mit Kesselaufsatz	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)
Stil-Kamin Tunnel 51/67 mit Kesselaufsatz	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)
Kamin-Kessel Eck 57/67/44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Architektur-Kamin 45/101 mit Kesselaufsatz	✓	1)	1)	1)	1)	1)	1)
Architektur-Kamin Tunnel 45/101 mit Kesselaufsatz (baugleich mit Kamin-Kessel 45/101)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Architektur-Kamin Tunnel 45/101 mit Kesselaufsatz (baugleich mit Kamin-Kessel 45/101 Tunnel)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kompakt-Kessel B4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kompakt-Kessel B7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kompakt-Kessel B8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HKD 2.2k SK / HKD 2.6k SK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HKD 2.2 SK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HKD 2.2 SK Tunnel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HKD 2.2 XL-SK(s *)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HKD 2.2 XL-SK(s Tunnel *)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HKD 2.2 XL-SKh	✓	1)	1)	1)	1)	1)	1)
HKD 2.2 XL-SKh Tunnel	✓	1)	1)	1)	1)	1)	1)
HKD 4.1 W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HKD 4.1 SK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Herd-Kessel ⁵⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹⁾ zur Prüfung angemeldet ³⁾ Wärmegesetz Baden-Württemberg fordert Wirkungsgrad ≥80% bei Sanierung der Heizungsanlage. ⁵⁾ geprüft nach EN 12815.
*) baugleich mit HKD 2.2 XL-SK bzw. HKD 2. XL-SK Tunnel

BRUNNER-Heizeinsätze – Aktuelles Lieferprogramm

BRUNNER-Kamineinsätze Typ	erfüllte Norm bzw. Brennstoffverordnung							
	EN	BlmSchV Stufe 1	BlmSchV Stufe 2	München	Wärmegesetz Baden-Württemberg ³⁾	15a (2015) Österreich	UZ 37 Österreich	LRV Schweiz
Kamineinsätze								
Kompakt-Kamin 51/55	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kompakt-Kamin 57/55	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kompakt-Kamin 51/67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kompakt-Kamin 57/67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stil-Kamin 51/67	✓	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)
Stil-Kamin 53/88	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stil-Kamin 53/88 k	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stil-Kamin 62/76	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stil-Kamin 62/76 k	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stil-Kamin 75/90	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stil-Kamin 80/45	✓	✓	✓	-	✓	-	-	✓
Stil-Kamin Tunnel 51/67	✓	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)
Stil-Kamin Tunnel 53/88	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stil-Kamin Tunnel 62/76	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stil-Kamin Tunnel 75/90	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Architektur-Kamin 38/86	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Architektur-Kamin 38/86 k	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Architektur-Kamin 45/101	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Architektur-Kamin 45/101 k	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Architektur-Kamin 53/121	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Architektur-Kamin 53/135	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Architektur-Kamin 53/166	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹⁾ zur Prüfung angemeldet ³⁾ Wärmegesetz Baden-Württemberg fordert Wirkungsgrad ≥80% bei Sanierung der Heizungsanlage.

BRUNNER-Heizeinsätze – Aktuelles Lieferprogramm

BRUNNER-Kamineinsätze Typ	erfüllte Norm bzw. Brennstoffverordnung						
	EN	BlmSchV Stufe 1	BlmSchV Stufe 2	München	Wärmegesetz Baden-Württemberg ³⁾	15a (2015) Österreich	UZ 37 Österreich
Kamineinsätze							
Architektur-Kamin Tunnel 38/86	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Architektur-Kamin Tunnel 45/101	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Architektur-Kamin Tunnel 53/121	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Architektur-Kamin Tunnel 53/135	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Architektur-Kamin Tunnel 53/166	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Architektur-Kamin Eck 38/86/36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Architektur-Kamin Eck 45/67/44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Architektur-Kamin Eck 45/82/48	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Architektur-Kamin Eck 45/101/40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Architektur-Kamin Eck 53/121/50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eck-Kamin 42/42/42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eck-Kamin 51/52/52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eck-Kamin 57/52/52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eck-Kamin 57/67/44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eck-Kamin 57/82/48	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eck-Kamin 70/33/33	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹⁾ zur Prüfung angemeldet ³⁾ Wärmegesetz Baden-Württemberg fordert Wirkungsgrad ≥80% bei Sanierung der Heizungsanlage.

BRUNNER-Heizeinsätze – Aktuelles Lieferprogramm

BRUNNER-Kamineinsätze Typ	erfüllte Norm bzw. Brennstoffverordnung						
	EN	BlmSchV Stufe 1	BlmSchV Stufe 2	München	Wärmegesetz Baden-Württemberg ³⁾	15a (2015) Österreich	UZ 37 Österreich
Kamineinsätze							
Panorama-Kamin 42/42/42/42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Panorama-Kamin 57/25/85/25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Panorama-Kamin 57/25/60/25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Panorama-Kamin 57/40/60/40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Panorama-Kamin 57/40/85/40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Panorama-Kamin 51/66/50/66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Panorama-Kamin 51/88/50/88	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Panorama-Kamin 51/25/101/25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Panorama-Kamin 57/25/121/25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Panorama-Kamin 70/25/40/25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹⁾ zur Prüfung angemeldet ³⁾ Wärmegesetz Baden-Württemberg fordert Wirkungsgrad ≥80% bei Sanierung der Heizungsanlage.

1)

BRUNNER-Heizeinsätze – Aktuelles Lieferprogramm

BRUNNER-Kaminöfen Typ	erfüllte Norm bzw. Brennstoffverordnung							
	EN	BlmSchV Stufe 1	BlmSchV Stufe 2	München	Wärmegesetz Baden-Württemberg ³⁾	15a (2015) Österreich	UZ 37 Österreich	LRV Schweiz
Kaminöfen								
Iron Dog № 01 ⁷⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Iron Dog № 02 ⁷⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Iron Dog № 03 ⁷⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Iron Dog № 04 ⁷⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Iron Dog № 05 ⁷⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Iron Dog № 06 ⁸⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹⁾ zur Prüfung angemeldet ³⁾ Wärmegesetz Baden-Württemberg fordert Wirkungsgrad ≥80% bei Sanierung der Heizungsanlage.⁷⁾ geprüft nach EN 13240⁸⁾ geprüft nach EN 12815

BRUNNER-Ofensysteme – Aktuelles Lieferprogramm

BRUNNER-Ofensysteme Typ	erfüllte Norm bzw. Brennstoffverordnung							
	EN	BlmSchV Stufe 1	BlmSchV Stufe 2	München	Wärmegesetz Baden-Württemberg ³⁾	15a (2015) Österreich	UZ 37 Österreich	LRV Schweiz
Systemkamine⁹⁾								
BSK 01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BSK 02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BSK 03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
BSK 04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BSK 05	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BSK 06	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BSK 07	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BSK 08	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
BSK 09	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BSK 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BSK 11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Systemöfen⁶⁾								
BSO 01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BSO 02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BSO 02 Tunnel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BSO 03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BSO 03 Tunnel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BSO 04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kleinspeicheröfen¹⁰⁾								
KSO 25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KSO 33	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹⁾ zur Prüfung angemeldet ³⁾ Wärmegesetz Baden-Württemberg fordert Wirkungsgrad ≥80% bei Sanierung der Heizungssanlage.

⁶⁾ Einzelfeuerstätte des BRUNNER-Ofensystems geprüft nach EN 13229 (vgl. Seite 3). Ofensystem geprüft in Anlehnung an EN 15250.

⁹⁾ Einzelfeuerstätte des BRUNNER-Ofensystems geprüft nach EN 13229 (vgl. Seite 6 ff.)

¹⁰⁾ Ofensystem geprüft nach EN 15250

BRUNNER-Ofensysteme – Aktuelles Lieferprogramm

BRUNNER Gasokamine ¹¹⁾ Typ	erfüllte Norm bzw. Brennstoffverordnung		
	EN	Deutschland	15a B-VG Österreich
Flache Formate	✓	✓	✓
Architektur-Kamin Gas 38/170	✓	✓	✓
Architektur-Kamin Gas 40/144	✓	✓	✓
Architektur-Kamin Gas 40/130	✓	✓	✓
Architektur-Kamin Gas 40/115	✓	✓	✓
Architektur-Kamin Gas 40/100	✓	✓	✓
Architektur-Kamin Gas 40/80	✓	✓	✓
Stil-Kamin Gas 60/60	✓	✓	✓
Stil-Kamin Gas 65/70	✓	✓	✓
Stil-Kamin Gas 67/80	✓	✓	✓
Klassik-Kamin Gas 53/53	✓	✓	✓
Klassik-Kamin Gas 53/80	✓	✓	✓
Klassik-Kamin Gas 65/100	✓	✓	✓
Klassik-Kamin Gas 53/67	✓	✓	✓
Klassik-Kamin Gas 65/80	✓	✓	✓
Klassik-Kamin Gas 65/67	✓	✓	✓
Klassik-Kamin Gas 80/53	✓	✓	✓
Klassik-Kamin Gas 100/40	✓	✓	✓
Tunnel-Formate	✓	✓	✓
Architektur-Kamin Tunnel Gas 40/130	✓	✓	✓
Architektur-Kamin Tunnel Gas 40/100	✓	✓	✓
Klassik-Kamin Tunnel Gas 80/53	✓	✓	✓
Klassik-Kamin Tunnel Gas 100/40	✓	✓	✓
Klassik-Kamin Tunnel Gas 65/80	✓	✓	✓

¹¹⁾ Gaskamine geprüft nach EN 613; Messpflicht in Deutschland alle 2 Jahre (KÜO 2009, §1), in Österreich alle 4 Jahre (15a B-VG)

BRUNNER-Ofensysteme – Aktuelles Lieferprogramm

BRUNNER Gas kamine Typ	erfüllte Norm bzw. Brennstoffverordnung		
	EN	München	15a B-VG Österreich
Eck-Formate	✓	✓	✓
Eck-Kamin Gas 40/121/32	✓	✓	✓
Eck-Kamin Gas 40/96/32	✓	✓	✓
Eck-Kamin Gas 45/70/32	✓	✓	✓
Eck-Kamin Gas 67/80/32	✓	✓	✓
Panorama-Formate	✓	✓	✓
Panorama-Kamin Gas 40/32/127/32	✓	✓	✓
Panorama-Kamin Gas 40/32/100/32	✓	✓	✓
Panorama-Kamin Gas 45/32/75/32	✓	✓	✓
Panorama-Kamin Gas 66/32/86/32	✓	✓	✓
Panorama-Kamin Gas 66/32/40/32	✓	✓	✓
Panorama-Kamin Gas 38/705/32/105	✓	✓	✓
Panorama-Kamin Gas 40/75/32/75	✓	✓	✓
Solitär-Feuer	✓	✓	✓
Solitär-Feuer Gas 46/50	✓	✓	✓

¹¹⁾ Gaskamine geprüft nach EN 613; Messpflicht in Deutschland alle 2 Jahre (KÜO 2009, §1), in Österreich alle 4 Jahre (15a B-VG)

BRUNNER-Heizeinsätze – Altgeräte

Für alle bestehenden Einzelfeuerstätten, die die Stufe 1 der 1.BImSchV erfüllen sieht der Gesetzgeber Bestandsschutz vor.

In den Typenprüfungen für Einzelfeuerstätten wurden vor 1997 keine Messwerte zur Staubemission gefordert und ermittelt. Bei bestehenden Anlagen ist laut Gesetzgeber die Vorlage einer Prüfbescheinigung ausreichend, mit der die Unterschreitung einer CO-Konzentration von 1500mg/Nm³ bescheinigt wird.

Wir bitten um Verständnis, dass für Altgeräte keine erneute Typenprüfung durchgeführt wird, auch wenn in den meisten Fällen die Anforderungen der 1.Stufe BImSchV erfüllt werden würden.

Wir empfehlen den Austausch im Rahmen der vom Gesetzgeber vorgesehenen Übergangsfristen oder eine Einzelprüfung.

Kann kein Nachweis erbracht werden, sieht der Gesetzgeber in Abhängigkeit des Datums auf dem Typenschild folgende Zeitpunkte für den Gerätetausch vor:

Datum auf Typenschild	Zeitpunkt der Nachrüstung
bis einschließlich 31.12.1974 oder Datum nicht mehr feststellbar	31.12.2014
1.1.1975 - 31.12.1984	31.12.2017
1.1.1985 - 31.12.1994	31.12.2020
1.1.1995 bis 21.3.2010	31.12.2024

BRUNNER-Heizeinsätze (Altgeräte) Typ	erfüllte Norm					
	EN	1.BImSchV Stufe 1	Prüfjahr	Zeitpunkt der Prüfung vor Ort, Nachrüstung oder Außerbetriebnahme	15a Österreich	LRV Schweiz
Kachelofenheizeinsätze						
KDE 7 / 8 / 9 / 10	-	-	1980	31.12.2017	-	-
KDE 7x / 8x / 9x / 10x bis 1990)	-	-	1987	31.12.2020	-	-
HTE 6 / 8 / 8A bis 1993)	-	-	1989/1990	31.12.2020	-	-
HTE 11 / 11A bis 1990)	-	-	1987/1988	31.12.2020	-	-
HBO 1 / 1e bis 1991)	-	✓	1989/1990	Bestandsschutz	✓	✓
HBO 2 / 2s / 2e / 2es bis 2004)	-	✓	2002	Bestandsschutz	✓	✓
HBO 4 / 4e bis 1991)		✓	1989/1990	Bestandsschutz	✓	✓
HBO 5 / 5e bis 1999)	-	-	1991	31.12.2020	-	✓
HF 4 bis 2000)	-	-	1996	31.12.2024	-	-
HF 5 / 7 / 10 / 15 bis 2004)	-	✓	2001/2002	Bestandsschutz	✓	✓
HFG 7 / 10 / 15 bis 2004)	-	✓	1996	Bestandsschutz	✓	-
SF 7 / 10 bis 2004)	-	✓	2001	Bestandsschutz	✓	✓
HKD 1 bis 1996)	-	-	1989	31.12.2020	-	-
HKD 1.1 bis 2002)	-	-	1996	31.12.2024	-	-
HKD 2 / HKD 2N bis 2010)	✓	✓	2004	Bestandsschutz	✓	✓
HKD 3 bis 2004)	-	✓	2001	Bestandsschutz	✓	✓
HKD 4 bis 2003)	-	✓	2000	Bestandsschutz	✓	✓
HKD 5 bis 2003)	-	✓	2001	Bestandsschutz	✓	✓
HKD 6 bis 2003)	-	✓	2001	Bestandsschutz	✓	✓
Ortrand E 2020.5, E 2050.2 bis 2008)	-	-	1991 ^{1) 2)}	31.12.2020	-	-
Ortrand E 3020.5, E 3020.6 bis 2008)	-	-	1991 ²⁾	31.12.2020	-	-
Ortrand E 4020.5, E 4020.6 bis 2008)	-	-	1991 ¹⁾	31.12.2020	-	-
Ortrand E 5020.5 bis 2006)	-	-	1991	31.12.2020	-	-
ODE 9 bis 2006)	-	-	1993 ²⁾	31.12.2020	-	-

Produziert und ausgeliefert bis xxxx)

¹⁾ Brennstoff Holz und Anthrazit

²⁾ Brennstoff Holz und Braunkohle

BRUNNER-Heizeinsätze (Altgeräte) Typ	erfüllte Norm					
	EN	1.BImSchV Stufe 1 / Stufe 2	Prüfjahr	Zeitpunkt der Prüfung vor Ort, Nachrüstung oder Außerbetriebnahme	15a Österreich	LRV Schweiz
Kesseltechnik						
KDE 8w / 9w / 10w bis 1990)	-	-		31.12.2020	-	-
HBO 3w bis 2002)	-	-	1985	31.12.2020	-	-
HKD 3w/SK bis 2003)	-	-	2003	31.12.2024	-	-
HF 10w bis 2004)	-	✓ / -	1996	Bestandsschutz	✓	✓
HF 15w bis 2003)	-	✓ / -	1996	Bestandsschutz	✓	-
SF 10w bis 2004)	-	✓ / -	2001	Bestandsschutz	✓	✓
HF 10 HWM bis 2004)	-	✓ / -	2001	Bestandsschutz	✓	✓
SF 10 HWM bis 2004)	-	-	-	31.12.2024	-	-
HKD 4.1 HWM bis 2014)		✓ / ✓	2004	Bestandsschutz	✓	✓
HF 10 SK bis 2004)	-	✓ / -	2001	Bestandsschutz	✓	✓
SF 10 SK bis 2004)	-	✓ / -	2001	Bestandsschutz	✓	-
SF 20 SK bis 2004)	-	✓ / -	2000	Bestandsschutz	✓	✓
Kompakt-Kessel B5 bis 2014)	✓	✓ / ✓	2010	Bestandsschutz	✓	✓
Kompakt-Kessel B6 bis 2011)	✓	✓ / ✓	2010	Bestandsschutz	✓	✓
Kamin-Kessel 38/86 bis 2013)	✓	✓ / ✓	2008	Bestandsschutz	✓	✓
Kamineinsätze						
HKF bis 1998)	-	-	1986	31.12.2020	-	-
HKS bis 1998)	-	-	1995	31.12.2024	-	-
HKS Aphrodite bis 1998)	-	-	1996	31.12.2024	-	-
HKS Prometheus bis 1998)	-	-	1996	31.12.2024	-	-
Romantikfeuer RF 55 bis 2014)	✓	✓ / ✓	2007	Bestandsschutz	✓	✓
Romantikfeuer RF 66 bis 2010)	✓	✓ / -	2007	Bestandsschutz	✓	✓
Architektur 53/135 rund bis 2010)	✓	✓ / -	2010	Bestandsschutz	✓	✓
180°-Kamine bis 2009)	✓	✓ / -	2006	Bestandsschutz	✓	✓
Kaminöfen						
K 1 bis 2001)		-	2001	31.12.2024	-	-
K 2 bis 2001)	-	-	1993	31.12.2020	-	-
K 3 bis 1999)	-	-	1996	31.12.2024	-	-
K 4 bis 1999)	-	-	1996	31.12.2024	-	-
K 5 bis 1999)	-	-	1996	31.12.2024	-	-

Produziert und ausgeliefert bis xxxx)

¹⁾ Brennstoff Holz und Anthrazit

²⁾ Brennstoff Holz und Braunkohle