

Produktdatenblatt

Druckdatum: 05.08.2010

überarbeitet am: 22.07.2010

ORTNER FRESCO

Produkteigenschaften

Fresco Glattspachtelkitt ist eine Spachtelmasse für die Endbeschichtung von Kachelöfen, Kaminen und wärmeleitenden Wänden auf glattgespachtelten Untergründen. Je nach Verarbeitung entsteht eine Oberfläche mit mehr oder minder marmorierter Struktur.

Alle Fresco-Farben können beliebig erneuert werden. Dadurch werden Reparaturen wesentlich erleichtert und beschleunigt.

Betreffend Anwendungsbereiche, die über den Kachelofenbau hinausgehen, bitten wir im Vorfeld um Kontaktaufnahme.

Verarbeitung

Kurzfristig verarbeitbare Mengen ausschließlich mit ORTNER Anmachflüssigkeit anrühren. Die Konsistenz der angerührten Masse richtet sich nach der Verarbeitungsweise (beim Malen wird die Masse dünner angesetzt als beim Spachteln). Fresco-Masse sehr intensiv durchmischen, und angerührte Masse etwas reifen lassen, dann nochmals gut durchrühren.

Je nach gewünschter Oberflächenstruktur mit Spachtel, Glättkelle etc. auf den glattgespachtelten Untergrund aufbringen und kurz anziehen lassen.

Alle ORTNER Fresco - Farbtöne sind untereinander mischbar. Zu beachten ist hierbei, dass die Komponenten sorgfältig durchgemischt werden.

Wichtige Hinweise

- Untergrund trocken, staub- und fettfrei halten
- unterschiedlich saugender Untergrund bzw. ungleich feuchtes oder saugendes Belagsmaterial kann Farbunterschiede verursachen
- ein Vornässen des Untergrundes ist nicht erforderlich: so wenig Wasser als möglich einbringen
- Verarbeitungstemperaturen > 5 °C einhalten
- Kachelöfen und gemauerte Heizflächen stets vor dem Verfugen bzw. Verputzen trocken heizen
- Verputzaufbau laut Leitfaden ausführen
- produktspezifische Angaben hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Arbeitsschutz, Reinigung und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen

Produktdatenblatt

Druckdatum: 05.08.2010

überarbeitet am: 22.07.2010

Technische Daten

Anwendungstemperatur
Anmachflüssigkeit und Menge

max. 150 °C
Menge der Anmachflüssigkeit je nach
Arbeitsverhältnis

Lagerung

ORTNER Fresco muss original verschlossen kühl und trocken gelagert werden. Bei einwandfreier Lagerung über 0 °C kann eine Lagerzeit von 24 Monaten gewährleistet werden.

Gewährleistung

Wir gewährleisten einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Die Richtlinien hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf Versuchen in unserem Werkslabor. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie immer auch gearteten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben. Farbabweichungen und Rezepturverbesserungen vorbehalten. Abgabe nur an Ofenbau-Fachbetriebe.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Erkenntnisse, stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
Mit der Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.