

FUNK THERMO

ABLUFSTEUERUNG

MIT 2 FUNK-SENDERN
1x Funk-Thermo-Sensor für Ofenrohr
1x Funk-Mini-Sender für Fenster

Kontrolliert Dunstabzugshaube in Abhängigkeit von Ofentemperatur und Fensteröffnung

- Das Abluftgerät (Dunstabzugshaube, Abluftventilator etc.) kann sowohl vom Fensterkontakt (wenn das Fenster geöffnet wird) als auch vom Funk-Thermo-Sensor (wenn die Feuerstätte nicht betrieben wird) freigegeben werden. Hierbei wird im Rauchrohr die Abgastemperatur gemessen. Sobald diese 37°C erreicht, wird das Freischaltsignal für das Abluftgerät unterbrochen und es schaltet ab. Um das Abluftgerät wieder in Betrieb nehmen zu können, muss das Fenster geöffnet werden, welches mit dem Fensterkontaktschalter ausgestattet ist.
- **Kabellose Funk-Sender mit Fenster und Thermo-Sensor**
- Selbstdiagnose Funktion mit Empfangskontrolle
- Schaltleistung bis 1800 Watt (8A)
- Erweiterbar mit Sendern
- Funkreichweite bis 50m


THERMO-SENSOR-EINHEIT FÜR OFENROHR
FENSTER-SENSOR-EINHEIT

FENSTER-SENDERGEHÄUSE ZUSÄTZLICH IN BRAUN BEIGEFÜGT

AS-5030.3 FUNK-ABLUFSTEUERUNG-THERMO

MODELL	AS-5030.3 Funk-Abluftsteuerung mit Thermo- und Fenster-Sensor-Einheit	
LIEFERUMFANG	1x Sender mit Magnetkontakt + Austauschgehäuse in braun, 1x Sender für Ofenrohr incl. Montagematerial, Batterien: 1x CR2477, 1x Zwischensteckgerät (Empfänger) mit Umstecksicherungen	
GERÄT (B x H x T)	36 x 97 x 14 mm Sender (Ofen) • 60 x 30 x 19 mm Sender (Fenster) • 60 x 125 x 90 mm Empfänger	
VERPACKUNG	200 x 270 x 80 mm (B x H x T) • 0,45kg	
VE	10 Stück • 425 x 290 x 415 mm (B x H x T) • 4,94 kg	
STROMVERSORGUNG	3x 1,5 V Alkaline-Batterie AAA (Thermo-Sender für Ofenrohr) nicht enthalten, 1x 3 V Lithium CR2477 (für Mini-Sender Fenster), 230 V / 50 Hz (Empfänger)	
SCHALTLEISTUNG	max. 1800 W (8 A) • Funk-Reichweite bis 50 m (Freifeld) • Frequenz: 434 MHz	
ZULASSUNG	CE • Europäische Union	
EAN-CODE	4260070 565069 • Farbe: Weiß	Art.-Nr: 10044